











نسل جدید چاپگرهای خطی تالی با طراحی نوین مطابق با تکنولوژی روز

كابينت		پدستال		
6820	6815	6810	6805	مدل چاپگرها
استاندارد	استاندارد	استاندارد	استاندارد	مدیریت چاپ یکپارچه
استاندارد	استاندارد	استاندارد	استاندارد	نمایشگر عمر ریبون
استاندارد	استاندارد	استاندارد	استاندارد	پوشش ضد صدا
102.8 x 68.5	102.8 x 68.5 x 73.6 cm		5 x 65 cm	ارتفاع x عرض x طول
90.7 kg	90.7 kg	68 kg	68 kg	وزن چاپگر
55	52	59.9	56.5	نويز
2000 LPM	1500 LPM	1000 LPM	500 LPM	سرعت چاپ (در حالت Draft)
1500 LPM	1125 LPM	750 LPM	375 LPM	سرعت چاپ (در حالت DP)
800 LPM	600 LPM	400 LPM	200 LPM	سرعت چاپ (در حالت NLQ)

مشخصات عمومی چایگر:

	7 % % 🔾 7
USB 2.0, Serial RS-232 (Optional: Ethernet - Parallel)	درگاه های ارتباط (interfaces)
5, 6, 6.7, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 20	فشردگی حروف (CPI)
1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 19	فشردگی خطوط (LPI)
240 x 144 DPI	کیفیت چاپ
Draft, Data Processing, Courier, Gothic, OCR-A and B	نوع قلم (فونت)
Continuous , fan folded , edge-perforation (کاغذ بهم پیوسته)	نوع کاغذ
Up to 6 parts	تعداد نسخ قابل چاپ
Standard Life: 17,000 pages, Extended Life: 30,000 pages	عمر ریبون کارتریج
Tally ANSI , Genicom ANSI , P5000/P600/P6000 , Epson FX-1180, IBM Proprinter , MTPL PGL (TG Version) , QMS Code V, Tally Industrial Graphics, PCL3, HP-2564C , /DEC LG01	سازگاری (Emulations)
Win 7, Vista, XP, Windows 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008r2, Linux, AIX, SAP	درايورها

* نمایشگاه دائمی واریان ایران با هماهنگی قبلی پذیرای کلیه مشتریان محترم می باشد *