

۱۸ ماه
گارانتی واریان



پرسرعت ، کم صدا ، قدرتمند و مدرن

TS2260+

Dot-Matrix Printer

برخی از کاربردها

- چاپ صورتحساب های مالی
- چاپ فاکتورهای بهم پیوسته و چند نسخه ای
- چاپ قبض و رسید انبار
- چاپ و تولید دفترچه های خدمات اجتماعی
- چاپ فیش حقوقی محرمانه
- چاپ انواع گزارش های ابزار دقیق



پرینتر سوزنی 136 ستونی TallySun TS 2260+

پرینتر سوزنی 136 ستونی تالی 2260+، دارای سرعت 683 کاراکتر در ثانیه بوده و می تواند دستور چاپ را از طریق پورت های LAN، USB و Parallel دریافت نماید.

این چاپگر دارای وب پنل فارسی جهت اعمال تنظیمات و سازگاری آن متناسب با نیاز کاربر بوده و شامل فونت های فارسی جهت استفاده در محیط unix می باشد. حافظه داخلی آن 256 کیلوبایت است که عملاً سرعت شروع چاپ رو بسیار ناچیز کرده و وقفه ای را برای پرینتر در حین چاپ ایجاد نمی کند. همچنین دارای تنظیم کننده اتوماتیک فاصله هد می باشد تا از پاره کردن کاغذ به واسطه ضربه های سوزن جلوگیری کرده و عملاً این معضل را مرتفع نموده است.

پرینتر سوزنی تالی 2260+ یکی از جدیدترین و مدرنترین پرینترهای سوزنی می باشد که درایور آن برای تمام سیستم عامل ها، از جمله ویندوز 10، 8، 7، سیستم عامل های MacOS و لینوکس ارائه شده و سازگاری کامل دارد.

TECHNICAL DATA

Print speed	683 cps (Fastest Draft); 600 cps (HS-Draft), 513 cps (Draft), 114 cps (LQ) bei 10 cpi
Resolution	Up to 360 x 360 dpi
Throughput (ECMA 132)	457 pages per hour
Character density	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Line density	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Print head lifetime	500 Mio. impact per wire
RAM	256 kB
Interface Standard	Parallel (Bi-directional), USB 2.0 and Ethernet (10/100BaseT, IPv6) USB Host
Interface Optional	Serial RS-232
Administration	Tally WebPanel via Ethernet; Config-Tool via USB/Parallel
Emulations Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson ESC P/2, MTPL + Barcode + LCP Epson FX 9-Nadel Emulation
Fonts	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 14 Barcodes and large character printing
Consumables	Ribbon: 15 Mio. characters
Paper handling Standard	One tractor usable as push (front or rear) or pull (top) version, continuous paper with straight paper path and park position, cut sheet front insertion, tear or front off
Paper handling Optional	Additional push tractor (rear)
Copies	Push tractor front: 1 original + 5 copies; Pull tractor top: 1 original + 5 copies; Cut sheet: 1 original + 5 copies
Paper types	Cut sheets, continuous forms, multi-part forms
Paper weight	60-120 g/m ²
Paper format	Width: 76 to 420 mm; Length: 76 to 599 mm
Weight	10,6 kg
Dimensions	600 x 265 x 200 mm (W x D x H)
Noise	<53 dB(A)
Voltage	100 - 240 V autosensing
Power consumption	60 Watt printing; <3 W Sleep Mode
Temperature	+10° to +40° C; 10% to 85% rel. humidity
Print volume	20.000 pages per month
MTBF	20.000 hours
Driver	Windows 7/8/10 and Server 2008/2012 (32/64 Bit); SAP



شرکت صنعتی تالیسان

کرج - شهرک صنعتی بهارستان
تلفن: 021-88503020

ایمیل: info@tallysun.ir

وب سایت: www.tallysun.ir

شرکت واریان خاورمیانه

تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - پلاک 7
تلفن: 021-88754871

ایمیل: info@varianme.com

وب سایت: www.varianme.com

شرکت واریان ایران

تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - پلاک 7
تلفن: 021-88503020

ایمیل: info@varian.ir

وب سایت: www.varianiran.com