



DL-820

Barcode & Label Printer

قدرتمند ، پرسرعت



در یک نگاه

لیبل پرینتر صنعتی و پرسرعت
چاپگر بارکد و لیبل با دقت 203DPI
دارای LCD کاربری
پورت LAN و USB
سنسور متحرک
طراحی آلمان



SCAN ME

گروه شرکت های واریان - شرکت واریان خاورمیانه

تهران - خیابان خرمشهر - نبش کوچه شکوه - پلاک ۷ - ساختمان واریان

۰۲۱-۸۸۷۵۴۸۷۱

www.varianme.com

لیبل پرینتر صنعتی Tally Dascom DL-820

لیبل پرینتر TALLY DASCOM مدل DL-820، بهترین انتخاب برای کارخانجات، کارگاه ها و شرکت هایی است که قصد چاپ لیبل در حجم بالا را دارند. با توجه به ساختار بدنه و طراحی آن، امکان ورود گرد و غبار به درون پرینتر وجود ندارد و آن را برای محیط های صنعتی و کارگاهی ایده آل کرده است. این لیبل پرینتر دارای سرعت چاپ ۲۰۳ میلی متر بر ثانیه است که می تواند با دقت 203dpi انواع لیبل ها را در سایز های متنوع و تا عرض ۱۰۸ میلی متر چاپ نماید. پرینتر DL-820 از دو روش حرارتی مستقیم و غیر مستقیم برای چاپ لیبل استفاده می کند. پورت های ارتباطی آن بصورت استاندارد USB و LAN است و بصورت آپشن امکان اضافه کردن پورت سریال، پارالل و Wi-Fi را نیز دارد. شایان ذکر است که حافظه داخلی این پرینتر ۸ مگابایت است که در کنار حافظه جانبی ۳۲ مگابایتی آن ظرفیت بسیار مناسبی را جهت ذخیره دیتا و اطلاعات فراهم می نماید. پرینتر لیبل زن TALLY DASCOM مدل DL-820 مجهز به دو سنسور تشخیص GAP و Black Mark می باشد. حداکثر طول ریبون قابل استفاده در این پرینتر ۳۶۰ متر با هسته ای درونی ۱ اینچی است و کیفیت چاپ پرینت هد آن تا ۵۰ کیلومتر چاپ تضمین شده است.

TECHNICAL DATA

Print Speed	8 ips (203 mm/sec.)
Print Width	108 mm / 4,25 inch
Print Method	Direct Thermal or Thermal Transfer
Resolution	203 dpi
Fonts	Font A - Font V (ZPL) User defined fonts can be downloaded into FLASH/SDRAM
Print-head Lifetime	50 km or 6 months
Memory	8 MB Flash, 32 MB SDRAM
Interfaces Standard	USB (2.0 Full Speed), Ethernet (10/100)
Interfaces Optional	Serial (RS-232C), Parallel (IEEE 1284), WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)
Emulations	ZPL II, EPL, TSPC
Administration	DASCOM Configuration tool
Consumables	Ribbon, Direct Thermal/ Thermal Transfer paper and labels
Ribbon	Width: 25,4 - 114 mm / 1" - 4,5"; Length: 360 m Core diameter: 1" (25,47 mm); Outside diameter: 70 mm / 2,75"
Media	Width: 19,6 - 120 mm / 0,77" - 4,72"; Length: 8,9 - 400 mm; Thickness: 0,06 - 0,25 mm Core diameter: 1" or 3" (25,4 mm or 76,2 mm); Outside diameter: 8" (203 mm)
Sensors	Black Mark, Label Gap (adjustable)
Barcode	1D: Code 11, Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 49, Code 93, Code 128, Planet Code, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix, Aztec, Codablock
Physical Weight	8,9 kg
Physical Size	240 x 440 x 255 mm (W x D x H)
Power Voltage	100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Temperature	+5° to +40° C
Humidity	20% to 95% (non condensing)
Print Volume	up to 300 m/day
Printer Driver	Windows 8/8.1/10 and Server 2012/2016/2019, Linux
Options	Models with cutter or peeler; Serial, Parallel or WiFi interface



Configurations:

- DL-820 Standard model
- DL-820 Model with cutter
- DL-820 Model with peeler



شرکت صنعتی تالیسان

کرج - شهرک صنعتی بهارستان
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۰۳۰۲۰
ایمیل: info@tallysun.ir
وب سایت: www.tallysun.ir

شرکت واریان خاورمیانه

تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - پلاک ۷
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۵۴۸۷۱
ایمیل: info@varianme.com
وب سایت: www.varianme.com

شرکت واریان ایران

تهران - خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - پلاک ۷
تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۰۳۰۲۰
ایمیل: info@varian.ir
وب سایت: www.varianiran.com